System pro *M* compact[®]

Информация для заказа

Устройства управления Е 210 индикаторные лампы со светодиодами



Е 219-... индикаторные лампы со светодиодами (5 различных цветов)

Индикаторные лампы со светодиодами

Новые изделия шириной 9 мм (= 0.5 модуля) могут использоваться для индикации любых рабочих состояний, таких как подача сигнала потери фазы. Предлагаются три различных диапазона напряжения. (Диапазон: 12-48 В переменного тока/постоянного тока; 115-250 В переменного тока и 110-220 В постоянного тока).

Цвет	Потери		Информация	Информация		Bec	Упак.
	Вт	Ширина	для заказа	Код заказа	7612270	1 шт.	ед.
			Тип				

Диапазон напряжений светодиода = 115-250 В переменного тока

белый	0.47	9	E219-B	2CCA703400R0001	939282	0.04	10
красный	0.47	9	E219-C	2CCA703401R0001	939299	0.04	10
зеленый	0.47	9	E219-D	2CCA703402R0001	939305	0.04	10
желтый	0.47	9	E219-E	2CCA703403R0001	939312	0.04	10
Синий	0.47	9	E219-G	2CCA703404R0001	939329	0.04	10

Диапазон напряжений светодиода = 12-48 В переменного тока/постоянного тока

белый	0.40	9	E219-B48	2CCA703420R0001	939237	0.04	10
красный	0.40	9	E219-C48	2CCA703421R0001	939244	0.04	10
зеленый	0.40	9	E219-D48	2CCA703422R0001	939251	0.04	10
желтый	0.40	9	E219-E48	2CCA703423R0001	939268	0.04	10
Синий	0.40	9	E219-G48	2CCA703424R0001	939275	0.04	10

Диапазон напряжений светодиода = 110-220 В постоянного тока

1.00	9	E219-B220	2CCA703405R0001	939336	0.04	10
1.00	9	E219-C220	2CCA703406R0001	939343	0.04	10
1.00	9	E219-D220	2CCA703407R0001	939350	0.04	10
1.00	9	E219-E220	2CCA703408R0001	939367	0.04	10
1.00	9	E219-G220	2CCA703409R0001	939374	0.04	10
	1.00 1.00 1.00	1.00 9 1.00 9 1.00 9	1.00 9 E219-C220 1.00 9 E219-D220 1.00 9 E219-E220	1.00 9 E219-C220 2CCA703406R0001 1.00 9 E219-D220 2CCA703407R0001 1.00 9 E219-E220 2CCA703408R0001	1.00 9 E219-C220 2CCA703406R0001 939343 1.00 9 E219-D220 2CCA703407R0001 939350 1.00 9 E219-E220 2CCA703408R0001 939367	1.00 9 E219-C220 2CCA703406R0001 939343 0.04 1.00 9 E219-D220 2CCA703407R0001 939350 0.04 1.00 9 E219-E220 2CCA703408R0001 939367 0.04



Е219-...индикаторные лампы с 2-мя и 3-мя светодиодами

Предлагаются 3 различных диапазона напряжения: 12-48 В перем./пост. (E219-2CD48), 115-250 В перем. (E219-2CD), 415/250 В перем. (версии с тремя светодиодами).

Цвет светодиода	Потери Вт	Ширина мм	Информация для заказа Тип	Код заказа	Bbn 7612270 EAN	Bec кг	Упак. ед.
зеленый/красный	1,20	9	E219-2CD	2CCA703910R0001	413330	0,042	10
зеленый/красный	1,20	9	E219-2CD48	2CCA703911R0001	413347	0,042	10
красный/красный/красный	1,20	9	E219-3C	2CCA703900R0001	413309	0,044	10
желтый/зеленый/красный	1,2	9	E219-3EDC	2CCA703903R0001		0,044	10
зеленый/зеленый/зеленый	1,20	9	E219-3D	2CCA703901R0001	413316	0,044	10

7/24 System pro M compact